

ÓPTIMA

PINTURA VINIL-ACRÍLICA
INTERIOR - EXTERIOR
Base agua



1. DESCRIPCIÓN

OPTIMA es una pintura de gran rendimiento y durabilidad elaborada con resina vinil-acrílica, con la que se obtienen excelentes acabados en interiores y exteriores. El producto protege, decora, tiene buen rendimiento y alta resistencia al medio ambiente, es durable y de fácil aplicación.

OPTIMA cuenta con una amplia gama de colores que permiten satisfacer los gustos más exigentes en la decoración de residencias, oficinas, escuelas y fábricas. Como valor agregado en la línea se dispone de seis colores básicos que permiten al igualador y al usuario final obtener una amplia gama de colores si así lo desea.

OPTIMA está fabricado con materias primas que no contienen metales pesados ni sustancias tóxicas. Además presenta bajo VOC y es amigable con el ambiente.

2. USOS

En la decoración y protección de superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Se recomienda para ser aplicada en interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas y toda clase de edificios.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Densidad; gr/ml
Sólidos; % según color
Viscosidad; KU
Finura; U H
pH
Apariencia
Adherencia
Lavabilidad

ESPECIFICACIONES

1.20 - 1.30
35 - 45
100 - 110
3 mínimo
8.0 - 9.5
Mate
Buena
Mayor a 1,700 Ciclos*

*Nota: Los resultados de lavabilidad pueden variar derivado de múltiples factores, nuestros resultados están basados en pruebas de laboratorio utilizando solución jabonosa al 2 %.

ÓPTIMA

PINTURA VINIL-ACRÍLICA
INTERIOR - EXTERIOR
Base agua



4. PREPARACIÓN DE LA PINTURA

Mezclar perfectamente, si es necesario, agitar con una pala hasta lograr una mezcla homogénea. Para aplicar la pintura se recomienda diluir de 10 a 15% con agua limpia.

5. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Para mejores resultados de la pintura, la superficie de aplicación debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Se recomienda remover perfectamente la pintura vieja o maltratada mediante cepillo de ixtle o escoba. Si la superficie por pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de promover la adherencia de la nueva pintura. En superficies nuevas se recomienda usar nuestro sellador vinílico KORAZA, sin embargo no se descarta la recomendación de aplicar sellador aun en superficies que ya han sido pintadas.

6. MÉTODO DE APLICACIÓN

OPTIMA se puede aplicar con brocha de pelo natural, con rodillo o equipo neumático. Para aspersión aplicar dos manos para obtener mejores resultados.

7. TIEMPO DE SECADO

El tiempo de secado es de aproximadamente 30 min. Antes de aplicar la segunda mano deje secar la primera.

8. RENDIMIENTO

7 a 8 m²/L

El rendimiento de OPTIMA varía de acuerdo al método de aplicación que se emplee y a las características de la superficie.

9. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Se tienen las siguientes presentaciones:

Cubeta 4 litros
Cubeta 19 litros
Tambor 200 litros

10. ALMACENAMIENTO

12 meses, si se almacena en lugares templados no mayores a 30 °C y herméticamente cerrado en su envase original.

11. INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.