Koraza®
Recubrimientos Profesionales

LIBRE DE PLOMO Y OTROS MATERIALES PERJUDICIALES PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Revisión 01 • 14/05/2018

SUPERIOR

PINTURA VINIL-ACRÍLICA

INTERIOR - EXTERIOR

Base agua

1.DESCRIPCIÓN

SUPERIOR es una pintura vinil-acrílica de calidad intermedia, con la que se obtienen excelentes acabados, aplicada en interiores y exteriores de casas, oficinas, edificios, etc. esta pintura además de proteger, decora, es durable y de muy fácil aplicación.

SUPERIOR cuenta con una amplia gama de colores, de tal manera que el usuario encontrará variadas opciones de acuerdo a su gusto y necesidades, obteniendo un ahorro en cuanto al costo total del producto.

SUPERIOR está fabricado con materias primas que no contienen metales pesados ni sustancias tóxicas. Además presenta bajo VOC y es amigable con el ambiente.

2.USOS

En la decoración y protección de superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Se recomienda para ser aplicada en interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas y toda clase de edificios.

3.INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Densidad; gr/ml	1.25 - 1.35
Sólidos; %	35 – 45 según color.
Viscosidad; KU	95 – 110
Finura	2 mínimo
pH	8.0 - 9.5
Apariencia	Mate
Adherencia	Buena
Lavabilidad	Mayor a 50 Ciclos*

*Nota: Los resultados de lavabilidad pueden variar derivado de múltiples factores, nuestros resultados están basados en pruebas de laboratorio utilizando solución jabonosa al 2 %.

Koraza®
Recubrimientos Profesionales

LIBRE DE PLOMO Y OTROS MATERIALES PERJUDICIALES PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

SUPERIOR

PINTURA VINIL-ACRÍLICA

INTERIOR - EXTERIOR

Base agua

4.PREPARACIÓN DE LA PINTURA	5.PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Agitar con una espátula hasta alcanzar una mezcla homogénea, para adelgazar puede adicionarse hasta un 15 % como máximo de agua limpia, si es necesario.	Para la aplicación, la superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo o grasa. Debe removerse perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo de ixtle o escoba normal. En las superficies nuevas se recomienda hacer una neutralización de las sales alcalinas existentes, además de usar nuestro sellador vinílico KORAZA.
6.MÉTODO DE APLICACIÓN	**7.TIEMPO DE SECADO**
La pintura SUPERIOR se puede aplicar con brocha de pelo natural, rodillo o equipo neumático para aspersión.	El secado de la pintura en la primera mano es de 60 min. Después de este tiempo aplicar la segunda mano.
8.RENDIMIENTO	**9.PRESENTACIÓN DE ENVASE**
6 a 7 m2/L El rendimiento de la pintura SUPERIOR varía de acuerdo al método de aplicación y a las características de la superficie por pintar.	Se tienen las siguientes presentaciones: Cubeta 4 litros Cubeta 19 litros Tambor 200 litros
10.ALMACENAMIENTO	**11.INFLAMABILIDAD**
12 meses, si se almacena en lugares templados no mayores a 30 °C, bien cerrados y en su envase original.	Material base agua no inflamable.