

ULTRA

PINTURA 100% ACRÍLICA
INTERIOR - EXTERIOR
Base agua



1. DESCRIPCIÓN

ULTRA es una pintura mate, lavable, elaborada con resina acrílica de excelente calidad. Se pueden obtener acabados tersos, de un alto poder cubriente, excelente rendimiento y alta resistencia al medio ambiente. Con una gran durabilidad ya que forma una resistente película plástica y es fácil de limpiar.

ULTRA MATE es una pintura 100 % Acrílica de magnífica resistencia al exterior, está fabricado con materias primas que no contienen metales pesados ni sustancias tóxicas. Además presenta bajo VOC y es amigable con el ambiente.

Ultra Mate cuenta con una amplia gama de colores que permite satisfacer los más variados gustos en la decoración de residencias, oficinas, escuelas y fábricas. Para su comodidad la línea dispone de seis colores básicos que le permiten al igualador como al usuario final obtener una mayor gama de colores.

2. USOS

Ultra Mate se recomienda para interiores y exteriores, de casas habitación, hospitales, hoteles, escuelas y toda clase de edificaciones. Es de excelente adherencia sobre yeso, concreto, mampostería, tabla roca y pastas.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Densidad; gr/ml
Sólidos; %
Viscosidad; UK
Finura
pH
Apariencia
Adherencia
Lavabilidad

ESPECIFICACIONES

1.20 - 1.30
40 - 45
100 - 115
6 mínimo
8.0 - 9.5
Mate
Buena
Mayor a 11,500 ciclos*

*Nota: Los resultados de lavabilidad pueden variar derivado de múltiples factores, nuestros resultados están basados en pruebas de laboratorio utilizando solución jabonosa al 2 %.

Por la alta calidad de las materias primas utilizadas en la elaboración de este producto, la pintura ULTRA MATE posee alta resistencia al lavado.

ULTRA

PINTURA 100% ACRÍLICA
INTERIOR - EXTERIOR
Base agua



4. PREPARACIÓN DE LA PINTURA

Agitar la pintura con una pala o espátula hasta alcanzar una mezcla homogénea, para adelgazar puede adicionarse de 10 a 15% de agua limpia.

5. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Para aplicación de la pintura, la superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Debe removerse perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo de ixtle o escoba normal. En las superficies nuevas se recomienda aplicar sellador Vinílico Koraza y para superficies con salitre hacer una neutralización de las sales alcalinas existentes, además de usar nuestro sellador vinílico.

6. MÉTODO DE APLICACIÓN

La pintura Ultra Mate se puede aplicar con brocha de pelo natural, con rodillo o equipo neumático para aspersión diluyendo de acuerdo a las indicaciones de uso del equipo.

7. TIEMPO DE SECADO

El secado de la pintura, en una sola capa, es de 30 min., aproximadamente, en el caso de requerirse una segunda mano, es necesario dejar secar la primera por lo menos 1 hora.

8. RENDIMIENTO

12 a 13 m²/L

El rendimiento de la pintura Ultra Mate varía de acuerdo al método de aplicación que se emplee y a las características de la superficie.

9. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Se tienen las siguientes presentaciones:

Cubeta 4 litros
Cubeta 19 litros
Tambor 200 litros

10. ALMACENAMIENTO

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena en lugares templados no mayores a 30 °C en su envase original y bien tapado.

11. INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.